

FGC211

Standardiserade automatikskåp för en pump

Fördelar

- Enkelt montage samt driftsättning
- Kompakt pumpstyrning med larm och övervakning i samma enhet
- Inbyggda kontaktorer med strömmätning
- Underhållskörning av pump
- Låsbart utomhusutförande
- Nivåreglering med olika alternativ, analog givare LTU601 eller digital nivåvipa ENM-10
- Flexibel styrning med många alternativ. Standardinställning är på Svenska och avsedd för två nivåvipor. Pumpning sker på en inställbar tid
- Larmlista samt drifttid och antal starter redovisas i display
- Övervakar inkommande fasföljd, spänning och elektroniskt motorskydd ingår.
- Strömområdet är 0,5 till 9A

Funktion

Pumpstyrning med display placerad i utomhuskapsling i plast eller rostfritt utförande.

Huvudbrytare, värme, larmlampa på tak samt plintar för anslutning av pump. Potentialfri larmutgång ingår.


Kraftmatning 400 VAC, 5-ledarsystem.

Kapslingarna har kapslingsklass IP65.


Stolpläns ingår vid beställning av plastkapslingen och beställs separat till det rostfria skåpet.



FGC-211 Plastkapsling

<p>FGC-211/S5/U/plast med display. Stolpfläns ingår Dimension kapsling 400x300x150 mm (HxBxD) Motorskydds brytare MS116 ingår</p>		
Beskrivning	Strömområde (A)	Art nr
FGC-211/S5/U/PLAST	0,5 – 9	01-451057

FGC-211 Rostfri kapsling

<p>FGC-211/S5/U/RF med display. Rostfritt utförande. Stolpfläns beställs separat. Motorskydds brytare MS116 ingår Dimension kapsling 400x300x160 mm (HxBxD)</p>		
Beskrivning	Strömområde (A)	Art nr
FGC-211/S5/U/RF	0,5 – 9	01-451059
Stolpfläns		01-452515

Tillbehör

Beskrivning	Art nr
Nivåvipa ENM-10, densitetsområde 0,95-1,1 Inklusive 13 m kabel och kabelhållare Färg: Blå	5828841
ENM-10, 0,95-1,05, 13 m sladd Röd	5828853
LTU 601, 0-5 m, 12 m kabel	834523
Serviceuttag 230 VAC 10A med jordfelsbrytare	